SP-ECAB1-16P4W1L

ARMOIRE DE CHARGE 16 BRANCHEMENTS + VENTILATEUR + 4 ROUES

(Protection / Supports - Armoire de charge)

Matériau	**Métallique (structure acier 7/10ème)**
Couleur principale	**Gris Anthracite**
Puissance	**3000 W**
Dimensions (L x l x h)	**90 x 43 x 180 cm (192 cm avec les roues)**
Poids	**60 Kg (à vide)**

Nous vous proposons une armoire de charge spécialement conçue et développée pour une recharge optimisée de vos terminaux mobiles, PDA, tablettes et smartphones industriels, et autres appareils utilisés dans le cadre de vos activités liées à l'identification automatique. Cette armoire vous offre un grand nombre de possibilités d'aménagement selon le type et le nombre de chargeurs à alimenter électriquement.

L'armoire de charge peut contenir jusqu'à 5 niveaux de positionnement (4 étagères) selon le matériel à alimenter et à stocker (chargeurs de batteries individuels ou multipositions, cradles, etc...). Afin d'assurer une bonne ventilation, deux grilles d'aération sont disposées en bas des portes. De plus, pour optimiser la circulation de l'air, un ventilateur au plafond de l'armoire extrait l'air chaud pour le rejeter vers l'extérieur par le haut. Un voyant lumineux vert, positionné au dessus des portes, indique que l'armoire est sous tension électrique, même portes fermées.

Durant la charge des batteries, cette solution permet également un rangement sécurisé de vos terminaux mobiles, PDA, tablettes et smartphones industriels, et autres appareils, grâce à sa serrure à clef (verrouillage centralisé).

Pour faciliter son installation et éventuel déplacement, cette armoire est mobile, sur quatre roues omnidirectionnelles, avec freins. Une fois positionnée, l'armoire doit être fixée au mur (orifices prévus dans le panneau arrière) afin d'empêcher tout basculement vers les utilisateurs.

Avantages

- Poste de charge propre et à l'abri de la poussière
- Gain de temps : ne cherchez plus vos batteries
- Branchement : 1 seule prise électrique nécessaire
- Faible encombrement : profondeur réduite
- Centralisation des chargeurs en vos locaux
- Sécurisation par serrure à clef
- Diminution du risque de perte ou vol de matériel
- Homogénéisation des branchements pour plus de sécurité électrique

Caractéristiques techniques :

- Roues : 4 roues industrielles avec frein (diamètre 12 cm)
- Puissance électrique maximale de l'armoire via multiprises : 3 000 W. 1 LED d'indication d'armoire sous tension portes fermées. Alimentation électrique par prise de courant 2P+T avec interrupteur M/A. Le raccordement doit être protégé par un disjoncteur 16 A. Cordon externe d'alimentation de 2 mètres.
- Corps de l'armoire structuré acier 7/10è résistant aux chocs et rayures. Charge utile par étagère 50 kg. Coloris Anthracite, aspect lisse époxy, poignets finition aluminium. Aménagements : 4 étagères amovibles, jusqu'à 5 niveaux de 30 cm hors tout.
- Aération ventilée avec entrée d'air par le bas et éjection par le haut.

La livraison de l'armoire est à prévoir sur palette par transporteur (nous consulter pour tout devis préalable). Une installation sur site est réalisable par l'un de nos techniciens (devis sur demande).